

VERWERKINGSINSTRUCTIES

WS VOEGMORTEL EASY EN EASY FINE



1. Check eerst onze instructiefilmpjes op www.wsproducts.nl.
2. Blaas de voegen leeg met een krachtige bladblazer.
3. Druk de voegen aan met de WS Voegenroller zodat je zeker weet dat alle voegen volledig gevuld kunnen worden.
4. Maak de bestrating eerst goed nat (gebruik hiervoor een tuinslang met sproeikop op douchestand). Strooi vervolgens de WS Voegmortel uit en verdeel het gelijkmatig over de bestrating. Doe dit in secties van maximaal 20 vierkante meter.
5. Nat aanbrengen en de voegen diagonaal inkeren met de WS Vloertrekker. Gebruik hiervoor een tuinslang met sproeikop op douchestand als "transportmiddel". Voldoende (veel) water gebruiken!
6. Verdicht/compacteer de voegen met de WS Voegenroller na het inkeren. Dit zorgt ervoor dat de volledige voegdiepte wordt gevuld. Laat de (overtollige) WS Voegmortel op de bestrating liggen.
7. Keer de voegen nogmaals diagonaal in met de WS Vloertrekker. Eventueel extra WS Voegmortel gelijkmatig over de bestrating uitstrooien voor het volledig verdichten/vullen van de voegen.
8. Zo nodig, herhaal stap 5 en 6. (Net zolang totdat de volledige voegdiepte is gevuld en de Voegmortel niet verder naar beneden zakt).
9. Trek de bestrating (diagonaal) schoon en schep de WS Voegmortel dat over is terug in de emmer.
10. Mits bewaard in de emmer en onder water gezet, is WS Voegmortel 3 tot maximaal 6 maanden houdbaar.

WS Voegmortel kan uitsluitend worden gebruikt voor waterdoorlatende ondergronden. Gebruik voor niet-waterdoorlatende ondergronden WS SmartSand SD+.

Ga je voor het eerst WS Voegmortel verwerken, heb je er nog weinig ervaring mee of ga je bestrating voegen dat je nog niet eerder hebt gevoegd?

Stuur dan een berichtje naar info@wsproducts.nl.

Wij nemen contact met je op zodat je zeker weet dat je WS Voegmortel op de juiste manier verwerkt.

WS Voegmortel is niet één op één te vergelijken met andere kunsthars voegmiddelen. Zo zijn er verschillen in kwaliteit en verwerking!

Wij helpen je graag verder met jouw voegproject!



Admiraal Helfrichweg 5
2315 VC Leiden
info@wsproducts.nl
www.wsproducts.nl